

Avertissements de sécurité – Douchette à main

(Conformité GPSR – Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil)

1. Installation et utilisation



Une installation incorrecte peut entraîner des fuites ou endommager le système.

- Installez la douchette conformément aux instructions du fabricant.
- Avant le raccordement, assurez-vous que tous les joints sont en place et en bon état.
- Ne serrez pas excessivement – cela peut endommager les filetages ou les joints.

2. Risque de fuite et d'inondation



Une douchette qui fuit peut provoquer l'inondation de la salle de bains.

- Vérifiez régulièrement l'état des raccords, du flexible et de la douchette.
- En cas de dommages visibles – remplacez le produit.

3. Risque de brûlure par l'eau chaude



Une température d'eau élevée peut provoquer des brûlures.

- Il est recommandé de ne pas dépasser 38–40°C dans l'installation d'eau.
- Avant utilisation, vérifiez la température de l'eau avec la main – en particulier pour les enfants et les personnes âgées.
- Ne dirigez pas le jet directement sur le corps sans avoir vérifié la température au préalable.

4. Sécurité des enfants



Le produit n'est pas un jouet.

- Les enfants peuvent modifier accidentellement la température ou la direction du jet.
- Utilisation par les enfants uniquement sous la surveillance d'un adulte.

5. Nettoyage et entretien



Un nettoyage inapproprié peut endommager la surface de la douchette.

- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux.
- Ne pas utiliser d'outils abrasifs, d'acides forts ni d'agents blanchissants.
- Un détartrage régulier des buses (par ex. en frottant les embouts en caoutchouc) aide à maintenir un bon débit d'eau.

6. Risque de dommages mécaniques



La chute de la douchette peut provoquer des fissures ou des fuites.

- Ne pas jeter ni frapper la douchette contre des surfaces dures.
- Ne pas suspendre d'objets lourds à la douchette.

7. Conditions d'utilisation



Produit destiné à être utilisé dans des installations d'eau dont la pression et la température sont conformes à la norme EN 1112.

→ Plage de température : 5°C – 60°C

→ Plage de pression de service : 1–5 bar (sauf indication contraire du fabricant)

✓ Recommandations supplémentaires :

- Utiliser uniquement dans des installations d'eau conformes aux normes domestiques.
- En cas de dysfonctionnement – contacter le fabricant ou un service agréé.
- Ne pas modifier la structure de la douchette.