



Polski

- 1 - nakładka
- 2 - lejek
- 3 - syfon wewnętrzny
- 4 - syfon zewnętrzny
- 5 - śruba nierdzewna
- 6 - uszczelka - oring
- 7 - uszczelka
- 8 - uszczelka stożkowa
- 9 - nakrętka
- 10 - rura elastyczna odpływu

INSTRUKCJA MONTAŻU

SYFON BRODZIKOWY GÓRNO CZYSZĄCY

Instalacja syfonu bezwzględnie musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego hydraulika z uprawnieniami. Instalacje te muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

1. Oczyszczyć powierzchnię montażu z osadów i kamienia.
2. Przykręcić syfon zgodnie z załączonym rysunkiem
3. Podczas skręcania, zwróć uwagę na to by gwinty idealnie dopasować do siebie, bez używania nadmiernej siły(jeśli podczas skręcania jest opór, spróbuj dopasować je ponownie).
!!! skręcanie na siłę może spowodować uszkodzenie gwintu.

Po zainstalowaniu syfonu niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu. Tylko w ten sposób zyskasz pewność, że nie występują żadne przecieki. Włącz wodę i dokładnie obejrzyj wszystkie połączenia, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których mogą pojawić się krople wody.

Jeśli zauważysz nieszczelność, dokręć połączenia lub zastosuj uszczelniacz.

WAŻNA UWAGA:

Do czyszczenia syfonu nie używaj środków żrących, typu np. Kret. W przypadku zapchania syfonu i konieczności wyczyszczenia go, zastosuj gumową przepychaczkę do rur.

Wyprodukowano w ChRL dla:
TYRSS Anna Tyranowska
ul. Malwowa 6 62-330 Nekielka
tel +48 607 397212
sklep@aqua-tek.eu
www.aqua-tek.eu

Krajowa Deklaracja Zgodności
PN-EN 274-1:2004